

SKÖTSELINSTRUKTIONER

FÖR ATT ERHÅLLA GARANTI PÅ DIN DÖRR

Målade dörrar

- Håll din dörr ren och torka av med en fuktig trasa vid behov
- Dörren är gjord av ett levande material och kan medföra att lister rör sig och sprickor kan uppstå i geringar. Dessa ska lagas så fort som möjligt med en elastisk fogmassa och sedan målas så att inte fukt tränger in.
- Blir det en skada i ytskiktet och färgen försvinner ska detta målas i så fort som möjligt innan det uppkommer en fuktskada.
- Mörkare färger behöver noggrannare underhåll pga av solljus.

Obehandlade/oljade dörrar

- Dörrar som är beställda som oljade är bara grundoljade från fabrik
- Dörren ska oljas innan montering oavsett om den är obehandlad eller grundoljad. Den ska sedan oljas varje gång den börjar kännas torr och tills full mättnad är uppnådd.
 - Om grånad, träresning eller svarta prickar uppkommer har underhållet ej skötts.
- Konsultera med din färghandlare vilken olja du ska använda.
- Ytbehandling på dörren måste vara likvärdig på in och utsidan. Tex om du täckmålar utsidan och oljar insidan kommer dörren att bli krokig pga av dörren tar emot fukt olika på in och utsida.

Trösklar

- Alla trösklar levereras grundoljade och måste underhållas med olja. Då slits tröskeln mindre och den får tex inte svarta fläckar.